

EG Conformiteitverklaring

Houkesloot Toelevering
Tingietersstraat 8
8601 WJ Sneek



Verklaart dat

Houten Buitendeuren*
voor toepassing in gebouwen

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

NEN-EN 14351-1

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

CE-Keurmerk

Voor overige productinformatie zie de productinformatietabel.

Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen, genoemd in het Bouwbesluit.

Directeur: De heer H. Dedden

Datum: 1 februari 2010

*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren.

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door *Houkesloot Toelevering* i.s.m. Crossing Barriers.

Productinformatielabel behorende bij CE-gemarkeerde buitendeuren



Houkesloot Toelevering
Tingjetersstraat 8
8601 WJ Sneek
0515 - 23 80 20

Prestaties volgens
EN 14351-1

Houten Buitendeuren*

Eigenschap	Prestatie										
		binnendraaiende deur 38mm	buitendraaiende deur 38mm	binnendraaiende deur 56mm	buitendraaiende deur 56mm	dubbele deur binnendraaiend 54mm	dubbele deur buitendraaiend 54mm	hefschuifdeur	parallel schuifdeur		
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd	C	C	npd	npd	B	C		
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd	3	3	npd	npd	4	4		
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A	2A	7A		
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving									
Weerstand tegen stootbelasting	npd										
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd										
Breedte x hoogte (mm)				1050x2315	1050x2315			1380x2360			
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd										
Geluidsisolatie	npd										
Thermische isolatie	npd										
Luchtdoorlatendheid	npd										
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹		

* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.

Specificaties

	dikte (mm)	38	38	56	56	54	54	56	66
niet in vluchtroutes									
niet electronisch aangedreven/bediend	vlak/massief								
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	profil./dichting			4zijdig kader					
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat	glas/paneeldet.			laagreliefd.					
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	sluitwerk			isolatieglas					
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m2)	hangwerk			mrpts.				3x nok	
geen binnendeuren	materiaal			4 scharn					
geen draaideuren				naald/loofh				loofhout	

¹Inbraakwerende deuren* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

** bouwbesluit